

DATABLAD MURVÆRKS KONSOL TYPE: D360 3,5 KN NF

PRODUKT BESKRIVELSE:

Virksomhedens navn:

Vils Tegloverligger A/S

Elementfunktion og -betegnelse:

Murværkskonsol til bæring af murværk, EN 845-1: 2012

D360 3,5 KN NF

Lodret bæreevnekapacitet 3500 N.
Nedbøjning ved lastkapacitet: < 1,4 mm
Brudtype: Deformeringsbrud

Materiale: AISI 304 Austenitisk rustfri stål 4 mm.

Grundbehandling:

- Metode: Bejdsning

Modulmål d x h

- Dybde: 360 mm.
- Højde: 284 mm. (+ 15 til 50 mm til justeringsskruen)

Anvendelsesdimensioner:

- Hulrum + formurs dybde: 380 mm.
- Tolerance på dybde: +/- 10 mm.

Mellemlæg, for regulering af dybde:

- Maksimal mellemlæg: 10 mm.

Mellemlæg skal være i godkendt materiale

Montering:

På hjemmesiden www.vto.dk findes monteringsvejledning samt CE-mærkninger på murværkskonsoller.

ADRESSE

Næssundvej 171, 7980 Vils, Mors

TELEFON

97 76 71 88

EMAIL

info@vto.dk

WEB

www.vto.dk

CE-MÆRKNING D360 3,5 KN NF



Vils Tegloverligger A/S
Næssundvej 171
7980 Vils

12

EN 845-1: 2012

Murværskonsol
Type D360 3,5 kN NF

Lodret bæreevnekapacitet: 3500 N


Nedbøjning ved lastkapacitet: < 1,4 mm


Brudmåde: Deformeringsbrud

Holdbarhed: AISI 304 Austenitisk rustfrit stål
(chrom-nikkel-legering)

Farlige stoffer: NPD

På vores hjemmeside www.vto.dk kan der findes mange CE-mærkninger på murværskonsoller
I AISI 304 og AISI 316 stål.



| | | |
|--------------|---------------------------|---|
| Konsoltype: | D360 3,5 kN Nedsænket Fod |  VILS TEGLOVERLIGGERE A/S Næssundvej 171 7980 Vils, Mors Tlf.: 97767188/Fax: 97767252 |
| Tegn. nr.: | D36035kNnedsfod | |
| Dato: | 18.12.13 | |
| CE-mærkning: | EH-845-1 | |
| Varenr. | | |



ADRESSE
Næssundvej 171, 7980 Vils, Mors

TELEFON
97 76 71 88

EMAIL
info@vto.dk

WEB
www.vto.dk