



VILS TEGLOVERLIGGERE A/S

Tolerance for rethed eller krumning på overliggere

Måling af krumning.

- Der placeres et retholt eller en lodstok oven på overliggeren.
- Retholtet / lodstokken, placeres så der bliver skabt en så lige linje som muligt, langs overliggerens facade.
- Der tages billede af hvordan retholtet ligger.
- Der måles ved den største unøjagtighed. Der skal tages forbehold stenens egen skævhed. Da disse kan variere meget.
- Der tages et klart og tydeligt billede af målet. Målet skal kunne aflæses på billedet.

Ved en evt. reklamation tilsendes billederne, samt en beskrivelse af hvilket produkt der er tale om. Alle reklamationer skal sendes til info@vto.dk. Herefter vil reklamationen blive behandlet.



Figur 1. Billedet viser retholt på en overligger

Figur 2. Billedet viser målet af unøjagtigheden

Tabel over de korrekte mål:

Antal skifte	Højde
1	5,4
2	12,2
3	18,8
4	25,4

Afgivelser fra deklarerede værdier: For produkter op til 3500 mm

Dimensioner	Maximal afvigelse
Længde	+ - 5 mm
Bredde og højde	+ - 5 mm
Rethed eller krumning (lodret eller vandret)	0,5 % af længden, max. 10 mm fra den tiltænkte profil
Pilhøjde af enkelt eller dobbeltskifte overliggere (præfabrikerede dele af komposit elementer)	0,7 % af længden af den tiltænkte profil
Vinkelrethed	+ - 4 mm pr. meter. Dog min. + - 4 mm
Forbandt	+ - 10 mm

ADRESSE
Næssundvej 171, 7980 Vils, Mors

TELEFON
97 76 71 88

EMAIL
info@vto.dk

WEB
www.vto.dk